



## **CAPITOLATO TECNICO**

### **MAGLIONE GIROCOLLO**

#### **PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

##### **CAPO 1 - GENERALITA'**

- I maglioni girocollo sono realizzati come riportato nella fig. 1, 2, 3, 4 e nella descrizione.

##### **CAPO 2 – DESCRIZIONE**

- L'attagliamentamento è realizzato nelle taglie: XS – S – M – L – XL – XXL - XXXL
- I maglioni sono realizzati in drop donna.
- I maglioni girocollo sono costituiti da un corpo, un collaretto a girocollo di 2,5 cm, due maniche in un sol pezzo di tipo a giro, accessori (controspalline, spalloni e topconi alle maniche).
- I maglioni girocollo sono realizzati in maglia mista intima 50% pura lana vergine - 50% fibra acrilica. Il colore è blu scuro di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX.
- Gli accessori sono realizzati in puro cotone 100% di adeguata resistenza.
- Le controspalline sono cucite alla spalla dal lato esterno ed hanno chiusura a bottone invisibile. Hanno le seguenti dimensioni: mm 120 X 45.
- Sulla manica destra, alla distanza di 6 cm dalla spalla (giro manica), sarà posto uno scudetto di velcro (femmina) dello stesso colore del maglione (codice pantone 19-3921 TPX), sul quale dovrà essere attaccato lo scudetto del Corpo delle II.VV. come di seguito riportato:

- ☐ Lo scudetto del Corpo delle II.VV. realizzato in taglia unica secondo le seguenti misure:

##### **Parte Esterna**

- ♦ altezza mm 80;
- ♦ larghezza mediana mm 60;

##### **Parte Interna scudetto**

- ♦ altezza mm 70;
- ♦ larghezza mediana mm 50.

- ☐ Lo scudetto del Corpo delle II.VV. è costituito da un tratto di tessuto di colore blu di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX;
- ☐ Sul rovescio di tale tessuto è applicato a caldo un foglio di PVC di adeguato spessore. Dopo il procedimento di applicazione a caldo, il PVC deve risultare perfettamente incorporato al tessuto al fine di aumentarne la consistenza, la sostenutezza ed evitare lo sfilacciamento dei bordi liberi.
- ☐ Sul rovescio dello scudetto è applicato un tratto di tessuto velcro maschio di colore blu di cui al



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

Codice Pantone 19-3921 TPX. Il velcro dovrà essere delle stesse dimensioni e forma dello scudetto

- ☐ I lembi di unione degli scudetti devono essere solidamente termosaldati tra loro lungo tutta la linea senza alcuna soluzione di continuità.
  - ☐ Tutti gli scudetti sono realizzate in PVC e sono applicati al tessuto esclusivamente a mezzo termosaldatura, con tassativo divieto dell'uso di collanti, appendici, ecc
  - ☐ Sulla parte alta degli scudetti (Fig. 5) è incisa al centro, su due righe, la seguente scritta di cui ogni lettera è alta circa 3 mm:
    - ❖ **Scritta 1° Riga:** corpo infermiere
    - ❖ **Scritta 2° Riga:** volontarie C.R.I.
    - ❖ Lo sfondo, dove è posta la scritta incisa, è di colore bianco di cui al Codice Pantone 11-4800 TPX
  - ☐ Sulla parte centrale dello scudetto è posta una Croce di colore rosso di cui al Codice Pantone 18-1763 TPX di cui le dimensioni sono mm 30 x 30 e il cui fondo è di colore bianco di cui al Codice Pantone 11-4800 TPX
  - ☐ Il bordo, che contorna la parte dello scudetto dove è posta la croce, è di colore rosso di cui al Codice Pantone 18-1763 TPX. La larghezza del bordo dovrà essere pari a 4 mm
  - ☐ Tutte le scritte ed i bordi devono essere ottenuti mediante incisione.
  - ☐ Il tessuto blu eccedente il contorno dello scudetto dovrà essere largo 3 mm (Fig. 5)
- Sulla manica sinistra, alla distanza di 6 cm dalla spalla (giro manica), sarà posto uno scudetto di velcro (femmina) dello stesso colore del maglione (Codice Pantone 19-3921 TPX), sul quale dovrà essere attaccato tramite velcro (maschio), lo scudetto recante il simbolo Italia. (fig. 6)
- ☐ Lo scudetto Italia realizzato in taglia unica secondo le seguenti misure:
    - Parte Esterna**
      - ♦ altezza mm 70;
      - ♦ larghezza mediana mm 60;
    - Parte Interna scudetto**
      - ♦ altezza mm 60;
      - ♦ larghezza mediana mm 50.
  - ☐ Lo scudetto Italia è costituito da un tratto di tessuto di colore blu di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX;
  - ☐ Sul rovescio di tale tessuto è applicato a caldo un foglio di PVC di adeguato spessore. Dopo il procedimento di applicazione a caldo, il PVC deve risultare perfettamente incorporato al tessuto al fine di aumentarne la consistenza, la sostenutezza ed evitare lo sfilacciamento dei bordi liberi.
  - ☐ Sul rovescio dello scudetto è applicato un tratto di tessuto velcro maschio di colore blu di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX. Il velcro dovrà essere delle stesse dimensioni e forma dello scudetto



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

- ❑ I lembi di unione degli scudetti devono essere solidamente termosaldati tra loro lungo tutta la linea senza alcuna soluzione di continuità.
  - ❑ Tutti gli scudetti sono realizzati in PVC e sono applicati al tessuto esclusivamente a mezzo termosaldatura, con tassativo divieto dell'uso di collanti, appendici, ecc
  - ❑ Lo scudetto dovrà riportare in alto la scritta ITALIA e dovrà raffigurare la bandiera italiana.
- Sempre sulla manica sinistra a 2 cm di distanza dal termine dello scudetto Italia, dovrà essere realizzata una tasca porta penne (da 2 penne) realizzata con lo stesso tessuto e colore degli spalloni. La tasca porta penne è lunga 15 cm e larga 6 cm. La tasca porta penne è divisa in due tramite cucitura, tale da consentire l'inserimento di n°. 2 penne.
  - Il bordo terminale del maglione (del corpo) sarà dritto e non ad elastico e quindi con lavorazione a perno chiuso e bordo riammagliato
  - Tutte le cuciture sono realizzate con filo dello stesso colore del maglione.
  - Il contrassegno della taglia, della composizione del prodotto e delle modalità di lavaggio, sarà indicato mediante targhetta cucita sull'orlo superiore (collo) dalla parte interna del prodotto.

**Fig. 1**



**Fig. 3**



**Fig. 4**

(la figura è indicativa, la realizzazione deve essere come quella riportata nella descrizione)

**Fig. 2**



**Fig. 5 (scudetto Corpo II.VV.)**





# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE



Figura indicativa



Fig. 6 (scudetto Italia)

### CAPO 3 - NORME DI COLLAUDO

- In fase di collaudo, bisognerà accertare che il prodotto finito corrisponda integralmente a quanto riportato nel presente Capitolato Tecnico.
- Bisognerà inoltre verificare che il prodotto fornito sia privo di qualunque difetto.

### CAPO 4 - IMBALLAGGIO

- Ogni maglione a girocollo dovrà essere immesso in ragione di n°. 1 in idonee buste di polietilene trasparente chiuse attraverso termosaldatura;
- Le buste contenenti ciascuna n°. 1 maglione a girocollo, dovranno essere immesse in scatole di cartone ondulato di dimensioni adeguate al contenuto
- Su ogni scatola dovrà essere apposta una targhetta riportante le seguenti indicazioni:
  - denominazione della ditta fornitrice;
  - denominazione del prodotto "MAGLIONE GIROCOLLO – II.VV."
  - estremi del contratto di fornitura;
  - quantità contenuta;
  - taglia contenuta;

### CAPO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione della fornitura sarà valutata ed effettuata in base ai criteri riportati nella tabella seguente. L'aggiudicazione sarà effettuata alla Ditta/Società che avrà raggiunto il punteggio (Totale "GLOBALE") più alto:

<i><b>punteggio massimo assegnato</b></i>	<b>105</b>
<b>OFFERTA TECNICA</b> <i>(con la seguente ripartizione e sulla base dei seguenti criteri)</i>	
Corrispondenza dei colori Codice Pantone	<b>0</b> se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – <b>10</b> se corrisponde a quanto riportato nel capitolato tecnico
Valutazione dell'analisi merceologica	<b>0</b> se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – <b>5</b> se corrisponde solo in parte a quanto riportato nel capitolato tecnico - <b>10</b> se corrisponde totalmente a quanto riportato nel capitolato tecnico



## CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Valutazione della manifattura del prodotto	Da 0 a 35 (la valutazione dovrà tenere in considerazione la qualità del prodotto finito in ogni sua parte, con particolare attenzione alle cuciture, delle dimensioni, etc.) Al punteggio assegnato dovrà corrispondere una valutazione descrittiva che dovrà indicare la motivazione dell'assegnazione del punteggio. La motivazione dovrà essere riportata nel relativo verbale redatto dalla Commissione Aggiudicazione Gara
<b>Tempi di consegna</b> <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i>  Tempo Minore della consegna riferita alle offerte pervenute $\times 25 /$ Tempo della consegna dell'offerta presa in esame	Da 0 a 25
<b>OFFERTA ECONOMICA</b> <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Costo Unitario IVA esclusa della offerta minore pervenuta $\times 25 /$ Costo Unitario IVA esclusa della offerta presa in esame	
punteggio	Da 0 a 25

- Il totale "GLOBALE" che si ricaverà dalla seguente somma:  
**totale dell'offerta economica + totale dell'offerta tecnica**